

**LEPICÍ KARTONOVÁ PÁSKA 48 mm x 50 m PAPIROVÁ**

**LEPICÍ KARTONOVÁ PÁSKA 48 mm x 50 m PAPIROVÁ** je ekologická hnědá kraftová papírová páska s velmi lepivým tavným lepidlem

**Použití**

- lepení papírů, zavírání a balení kartonových krabic a boxů

**Výhody**

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vynikající lepivost</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ snadno se používá, délka se snadno odtrhává v ruce</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ekologicky šetrná, v přírodě odbouratelná</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ s nánosem tavného lepidla</li></ul>

**Technické údaje**

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rozměr</li></ul>	48 mm x 50 m
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Celková tloušťka</li></ul>	120±5 µm
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Počáteční adheze</li></ul>	>8 (kulička č. 8, GB/T4852-2002*)
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Přílnavost k oceli</li></ul>	>10 N/25mm
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Přídržná síla</li></ul>	>1 hod./1 kg/25x25 mm
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aplikační teplota</li></ul>	0 °C až +35 °C

\* čínská norma

**Pracovní postup**

Povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu pásky, aby se zachoval plný lepicí účinek. Lepidlo je citlivé na tlak. Aby bylo dosaženo maximální pevnosti lepeného spoje, zalisujte lepidlo maximálním možným tlakem. Výše uvedených parametrů se dosáhne po 24 hodinách při 23 °C.

**Skladování**

Role skladujte naplocho (na řezaných hranách) v původním balení. Výrobek chraňte před prachem, teplem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a výparů z rozpouštědel.

Skladovací teplota +10 °C až +30 °C. Skladovatelnost za výše uvedených podmínek je min. 6 měsíců.

**Balení**

obj. číslo: 9911278 Lepicí kartonová páska 48mm x 50m papírová BULDOK

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.